

Est 1990

Porte simple coulissante

La porte coulissante simple X-Guard est une solution peu encombrante qui permet un accès sécurisé dans les environnements industriels. Idéale pour les espaces exigus et les allées de chariots élévateurs, elle offre un fonctionnement fluide grâce à un rail supérieur et une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm. Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE.



La porte coulissante simple X-Guard est une solution peu encombrante qui permet un accès sécurisé dans les environnements industriels. Idéale pour les espaces exigus et les allées de chariots élévateurs, elle offre un fonctionnement fluide grâce à un rail supérieur et une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm. Entièrement conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

La porte coulissante simple X-Guard est une solution de sécurité pratique pour les zones où l'espace est limité. Conçue avec un rail supérieur pour un fonctionnement fluide, elle permet un accès facile au personnel dans les espaces confinés ou à proximité des allées de chariots élévateurs où une porte battante peut ne pas être adaptée. La largeur et la hauteur de la porte sont déterminées par le panneau sélectionné, avec une largeur d'ouverture maximale de 5 890 mm, ce qui la rend adaptable à divers environnements industriels. *La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE, la porte coulissante simple répond à des exigences de sécurité strictes. Les mécanismes de verrouillage et les interrupteurs de sécurité peuvent être personnalisés en fonction du contenu de la zone clôturée.

Bien que les portes coulissantes ne doivent généralement pas être utilisées comme issues de secours, elles restent

un choix économique et peu encombrant pour contrôler l'accès dans les entrepôts, les installations de production et autres environnements industriels où une solution de porte plus large mais compacte est nécessaire.

(Les montants, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans le pack porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi.)

Modèles

Hauteur max 2500 mm 16 articles

| ARTICLES / DESCRI | PTION | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | HAUTEUR MAX. (MM) | PANNEAU | POTEAU |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | D20-XXX100A Single sliding door | 880 | 2500 | Maille Plastique Tôle | Classic 50x50 |
| | D20-XXX140A Single sliding door | 1380 | 2500 | Maille Plastique Tôle | Classic 50x50 |
| | D20-XXX220A Single sliding door | 2080 | 2500 | Maille | Classic 50x50 |
| | D20-XXX310A Single sliding door | 2980 | 2500 | Maille | Classic 50x50 |
| | D20-XXX570A Single sliding door | 5880 | 2500 | Maille | Classic 50x50 |
| | D40-XXX100A Single sliding door | 890 | 2500 | Maille Plastique Tôle | Premium 70x70 |
| | D40-XXX140A Single sliding door | 1390 | 2500 | Maille Plastique Tôle | Premium 70x70 |
| | D40-XXX220A Single sliding door | 2090 | 2500 | Maille | Premium 70x70 |
| | D40-XXX310A Single sliding door | 2990 | 2500 | Maille | Premium 70x70 |
| | D40-XXX570A Single sliding door | 5890 | 2500 | Maille | Premium 70x70 |

| DP20-XXX220A Single sliding door with upper frame | 2080 | 2300 | Plastique Tôle | Classic 50x50 |
|--|------|------|-------------------|---------------|
| DP20-XXX310A Single sliding door | 2980 | 2300 | Plastique Tôle | Classic 50x50 |
| DP20-XXX570A Single sliding door | 5880 | 2300 | Plastique Tôle | Classic 50x50 |
| DP40-XXX220A Single sliding door with upper frame | 2090 | 2300 | Plastique Tôle | Premium 70x70 |
| DP40-XXX310A Single sliding door | 2990 | 2300 | Plastique Tôle | Premium 70x70 |
| DP40-XXX570A Single sliding door | 5890 | 2300 | Plastique Tôle | Premium 70x70 |

Hauteur max 3250 mm 10 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM) | HAUTEUR MAX. (MM) | PANNEAU | POTEAU |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| D20-XXX100B Single sliding d | oor 880 | 3250 | Maille | Classic 50x50 |
| D20-XXX140B Single sliding d | oor 1381 | 3250 | Maille | Classic 50x50 |
| D20-XXX220B Single sliding d | 2080 por | 3250 | Maille | Classic 50x50 |
| D20-XXX310B Single sliding d | 2980 por | 3250 | Maille | Classic 50x50 |
| D20-XXX570B Single sliding d | por 5880 | 3250 | Maille | Classic 50x50 |
| D40-XXX100B Single sliding d | oor 890 | 3250 | Maille | Premium 70x70 |
| D40-XXX140B Single sliding d | 1390 por | 3250 | Maille | Premium 70x70 |

| D40-XXX220B Single sliding door | 2090 | 3250 | Maille | Premium 70x70 |
|--|------|------|--------|---------------|
| D40-XXX310B Single sliding door | 2990 | 3250 | Maille | Premium 70x70 |
| D40-XXX570B Single sliding door | 5890 | 3250 | Maille | Premium 70x70 |

Produits associés



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles



ACCESSOIRES

Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

2 articles



ACCESSOIRES

Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

1 articles



SERRURES

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

3 articles



SERRURES

Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

3 articles



SERRURES

Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

4 articles



SERRURES

Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

5 articles



SERRURES

Supports Contacteurs

Axelent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

44 articles

ACCESSOIRES



Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

35 articles